



Chariot de transport W 171 avec couvercle en 3 parties

Chariot de transport polyvalent à couvercle pour la protection des marchandises, barre de protection continue et surface anodisée résistante à l'abrasion.

Description du produit

- Mécanisme d'ouverture du couvercle en 3 parties et un volet rabattable en face avant.
- Version anodisée.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Parois lisses sans sertissage.
- Soudures en long continues, joint de fond intégralement étanche.
- Fond de chariot avec pentes d'écoulement et robinet d'écoulement.
- Poignée de poussée côté roulettes directionnelles.
- Cadre déflecteur gainé de plastique sur tout le tour.
- Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 50 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc, "non marquantes", montées sur palier, disques de protection en fibres.



Variantes de produits

Numéro de commande	Cote intérieure L x l x H	Cotes extérieures L x l x H	Poids	Volume
40691	1.000 mm × 575 mm × 1.200 mm	1.140 mm × 685 mm × 1.490 mm	30 kg	690 l
40692	1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm	1.390 mm × 810 mm × 1.490 mm	35 kg	1050 l